



KARTA TECHNICZNA

Czyścik do gresu

Zastosowanie:

Specjalny środek głębokoczyszczący. Idealnie nadaje się do czyszczenia gresu, a także betonowych posadzek garażowych, parkingowych, podjazdów, chodników, kostki brukowej i klinkieru. Można stosować na powierzchniach polerowanych i szlifowanych (szkliwionych i nieszkliwionych). Środek usuwa również zabrudzenia naturalne (ptasie odchody, resztki liści). Renowacja materiałów w kolorze - usuwa najtrudniejsze zabrudzenia i przywraca oryginalny kolor płytek. Nie powoduje korozji metalowych elementów.

Sposób użycia:

Oczyszczyć powierzchnię z piasku, pyłu, mchów itp. Zależnie od stopnia zabrudzenia dodać od 100 do 200 ml środka do 5 L wody. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń stosować produkt bez rozcieńczenia. Nanieść środek na zabrudzoną powierzchnię za pomocą szmatki, pędzla lub urządzeń ciśnieniowych. Czyścić przez szczotkowanie. Zmyć wodą. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Optymalna temperatura pracy od +5 °C do +25 °C.

Tabela przeglądowa Czyścik do gresu

Opakowanie	1L
Konsystencja	Płynna
Składowanie	W miejscu suchym, chłodnym i wolnym od mrozu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 24 miesiące od daty produkcji.
Zużycie	100 ml/m ² w zależności od zabrudzenia podłoża
Baza	Środki powierzchniowo – czynne, dodatki antykorozyjne
Barwa	Bezbarwny

Zapach	Słaby charakterystyczny
Temperatura zapłonu	Produkt niepalny
Gęstość w temperaturze 20 °C	Ok. 1,00 g/cm ³
pH (20% roztwór)	7,5÷9
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się (roztwór wodny).
Agresywność korozyjna wobec stali	Nie wykazuje właściwości korozyjnych.

UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej nie są one wiążące. Dane te powinny zostać określone każdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, zastosowanie i specyficzne lokalne wymagania. Uwzględniając to założenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj danych w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie wiążące, jeśli zostały podane na piśmie przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 16.12.2009). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek tracą swoją ważność.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - Dział sprzedaży Ultrament

63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20, tel. (061) 286 45 21, 286 45 69, fax. (061) 286 45 14